

DINITROL MS-60 X-Rust

Schnell wirkender Hochleistungs-Rostlöser

DINITROL MS-60 X-Rust ist ein erstklassiges Rostlösemittel, das sich perfekt zum Lösen von verrosteten Schrauben und Muttern und zum Auflösen von Rost auf allen korrodierten Oberflächen eignet. Das Produkt löst sicher festsitzende Mechaniken und beseitigt intensiv Flugrost und ölige oder fettige Verschmutzungen.

DINITROL MS-60 X-Rust dringt tief und schnell ein, zerlegt den Rost und löst ihn von der Oberfläche. Es kann gezielt punktuell oder für das flächige Reinigen eingesetzt werden. DINITROL MS-60 X-Rust ist aufgrund seiner einzigartigen Formulierung von aktiven Komponenten sehr effektiv bei der Rostfreigabe und Rostentfernung.



» Dringt sofort zu schwer zugänglichen Stellen vor

» Silikon- und mineralölfrei

» Verursacht keinerlei Lackbenetzungsstörungen

» Sparsam in der Anwendung

» Einfach mit dem perfekt angepassten Sprührohr aufzutragen



DINITROL MS-60 X-Rust

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11420	250 ml	Sprühdose	Transparent

a brand of



DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

12.2020

DINITROL MS-60 X-Rust

Technische Details

Produktbeschreibung

DINITROL MS-60 X-Rust Spray ist ideal zum Auflösen von Rost und zum Lösen korrodierter Bolzen, Schrauben und anderer von Korrosion betroffener Verbindungen. Es eignet sich auch hervorragend zum Entfernen von Spülrust. Ermöglicht tiefes Eindringen aufgrund des einzigartigen aktiven Inhalts. Die Korrosion wird von der Oberfläche gelöst und aufgelöst.

Anwendung

DINITROL MS-60 X-Rust Spray wird für Anwendungen auf allen Arten von verrosteten Bolzen, Schrauben und anderen Verbindungen verwendet. Das Produkt

wird auch zum Entfernen offener Oberflächen verwendet, auf denen bündiger Rost oder andere Korrosion vorhanden ist.

Vorbehandlung Untergrund

DINITROL MS-60 X-Rust Spray kann direkt auf die korrodierten Bereiche aufgetragen werden und wirkt als Reinigungs- und Trennmittel.

Verwendung

Das Produkt wird direkt auf die Oberfläche aufgetragen und Teile mit der Sprühdose mit einem Rohr ausgestattet.

Überarbeitbarkeit

DINITROL MS-60 X-Rust Spray dient zur Vorbereitung von Oberflächen und Gegenständen. Offene Oberflächen müssen abgewischt werden und können mit DINITROL ML, einem Wachsprodukt oder anderen geeigneten Produkten aufgetragen werden.

Lagerung

DINITROL MS-60 X-Rust Spray ist in ungeöffneten Gebinden bei Lagerung bei 10-25°C 24 Monate haltbar.

Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	transparent
Basis	Spezielle oberflächenaktive Komponenten
Dichte	0,75 g/cm ³
Lagerzeit	24 Monate bei 10 – 25°C
Erhältlich in	250 ml Spraydose

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.