

DINITROL ZERO RUST

Nachhaltig perfekt entrosten

DINITROL Zero Rust ist das innovative Ergebnis unserer umfangreichen Forschungen. Selbst hartnäckiger Rost auf allen Arten von Eisen werden damit rückstandslos und nachhaltig entfernt.

» **Gebrauchsfertig, muss nicht verdünnt werden**

» **Entfernt selbst starken Rost**

» **Ungiftig und biologisch abbaubar**

» **Wasserbasiert, enthält keine Säuren oder Laugen**



DINITROL Zero Rust 991 GEL

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11577	1 L	Kanister	Gelb/Transparent

DINITROL Zero Rust 990 LIQUID

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11576	5 L	Kanister	Gelb/Transparent



a brand of



DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

12.2020

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

DINITROL Zero Rust

Technische Details

Produktbeschreibung

DINITROL Zero Rust entfernt schnell Rost von Eisenmetallen und Edelstahl. Es ist auch nicht ätzend, nicht brennbar, nicht toxisch und biologisch abbaubar. Enthält keine VOCs oder HAPs, keine Lösungsmittel, Säuren, Basen oder gefährlichen Inhaltsstoffe. DINITROL Zero Rust kann sicher auf weiche Metalle, Kunststoff, Gummi, PVC und andere Oberflächen aufgetragen werden, die nicht durch Wasser beschädigt werden können. Verhindert bis zu 4 Wochen lang eine Reform des Rosts. Nicht verrosteter Stahl wird nicht eingegraben oder verfärbt.

Anwendungsbereiche

DINITROL Zero Rust kann für Eisenmetalle und Edelstahl verwendet werden.

Anwendung Liquid

Zuerst muss der Gegenstand gereinigt werden, um Öl und Schmutz zu entfernen. Spülen Sie den Gegenstand aus und tauchen Sie ihn dann 20 Minuten lang vollständig in DINITROL Zero Rust ein. Überprüfen Sie den Fortschritt regelmäßig. Sobald der Rost entfernt ist, spülen Sie den Gegenstand mit Wasser. Um ein erneutes Rosten des Artikels zu verhindern, tauchen Sie den Artikel wieder in DINITROL Zero Rust und lassen Sie ihn trocknen. Tief verrostete Teile (5 mm oder tiefer) müssen möglicherweise über Nacht in der Lösung bleiben. Der Gegenstand muss dann möglicherweise mit einem Tuch und Wasser gereinigt werden. DINITROL Zero Rust kann wiederholt verwendet werden, bis die Leistung nachlässt. Wenn Sie bereit sind, den DINITROL Zero Rust zu entsorgen, bestimmt nur der Eisengehalt der Lösung die Entsorgungsmethode. In Mot-Fällen kann es sicher in den Abfluss gestellt werden.

Anwendung Gel

Zuerst muss der Gegenstand gereinigt werden, um Öl und Schmutz zu entfernen. DINITROL Zero Rust muss mit einem Pinsel aufgetragen werden. Überprüfen Sie den Fortschritt regelmäßig. Sobald der Rost entfernt ist, spülen Sie den Gegenstand mit Wasser. Tief verrostete Teile (5 mm oder tiefer) müssen möglicherweise über einen längeren Zeitraum (max. 24 Stunden) behandelt werden. Der Gegenstand muss dann möglicherweise mit einem Tuch und Wasser gereinigt werden. Wenn Sie bereit sind, den DINITROL Zero Rust zu entsorgen, bestimmt nur der Eisengehalt der Lösung die Entsorgungsmethode. In den meisten Fällen kann es sicher in den Abfluss gestellt werden.

Technische Daten

Farbe	gelb/transparent
Lagerzeit	18 Monate (zwischen 15°C und 25°C)
Erhältlich in	Liquid 5 L, Gel 1 L

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.