DINITROL 582

Schnell trocknender Spezialreiniger für stark verschmutzte Oberflächen

DINITROL 582 ist ein transparenter, schnell trocknender Reiniger für stark verschmutzte Oberflächen (Glas, Keramiksiebdruck, Lacke, Metalle, Kunststoffe). Saubere, fettfreie, mit DINITROL 582 vorbehandelte, trockene Oberflächen sind Vorraussetzung für die einwandfreie Haftung der DINITROL Klebstoffe.

- **Exzellenter Reiniger, der die Haftung des DINITROL Klebstoffsystems unterstützt**
- **Rückstandsfreie Reinigung auch von stark verschmutzten Oberflächen**
- **Unterstützt die Langzeitsicherheit bei Verwendung von DINITROL Klebstoffen**

Equipment

Industrie Nitril-Handschuhe XL 10-P
Art. Nr. 1734100

DINITROL 582

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
17357	1 Stk.	Tuch	Weiß
12044	1 L	Dose	Transparent
12145	5 L	Kanister	Transparent

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

08.2024

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

DINITROL 582

Technische Angaben

Produktbeschreibung
DINITROL 582 ist ein transparenter, schnell trocknender Reiniger für stark verschmutzte Oberflächen, wo herkömmliche Reinigungsmittel nicht ausreichend sind um hartnäckige Kontamination oder Rückstände zu entfernen. DINITROL 582 ist ein ideales Reinigungsmittel zur Entfernung von Schmutzoberflächen auf Glas, Keramikschichten, Lacke, Metalle aber auch für Kunststoffe. Trotzdem sollte vor der Verwendung auf Kunststoffen und anderen kritischen Oberflächen die Verträglichkeit geprüft werden.

Features
- Hervorragender Reiniger zur Förderung der Haftung des DINITROL-Klebesystems
- Rückstandsfreie Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen
- Unterstützt die langfristige Sicherheit bei Verwendung von DINITROL Scheibenklebstoffen.

Anwendung/Verarbeitung
Der Reinigungsprozess mit DINITROL 582 sollte mit einem geeigneten fusselfreien Tuch oder Papierliner ordnungsgemäß durchgeführt werden. Falls notwendig, muss dieser Vorgang wiederholt werden. Vor der Weiterverarbeitung, z. B. mit DINITROL 538 Plus, müssen die gereinigten Flächen gut entlüftet werden. Dieses Produkt ist nur für professionelle, erfahrene Benutzer geeignet. Um die Haftung und Materialverträglichkeit außerhalb der Windschutzscheibenwechsel von Fahrzeugen zu gewährleisten, müssen Vorlaufprüfungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen
Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblatt

Lagerung
Lagerung fest verschlossen zwischen 0 und 35°C. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Lagerstabilität beträgt 12 Monate.

Technische Daten

Basis	aliphatische Kohlenwasserstoffe
Farbe	klar/transparent
Dichte	0,72 g/ml
Flammpunkt	< -4°C
Siedebereich	95 – 100°C
Erhältlich in	1 & 5 L, Beutel für einmaligen Gebrauch

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225, Skin Irrit. 2; H315, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic 2; H411

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.