

DINITROL 6900

Schnell trocknendes Kontrollspray

DINITROL 6900 Spray ist eine schnell trocknende Farbe auf Acrylharzbasis in Aerosolverpackung. Es eignet sich zur Fahrzeuglackierung und Reparaturlackierung zur Erkennung von feinen Poren in polierten Spachtelmassen oder Unebenheiten auf gefüllten Flächen.

» Poren und Unebenheiten werden schnell und deutlich sichtbar

» Einfach aufzutragen

» Trocknet schnell



Equipment

INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL
Art. Nr. 1734100

DINITROL 6900

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
13067	400 ml	Spraydose	Schwarz matt

a brand of



DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

03.2023

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

DINITROL 6900

Technische Details

Produktbeschreibung

DINITROL 6900 Spray ist eine schnell trocknende Farbe auf Acrylharzbasis in Aerosolverpackung.

Anwendung

DINITROL 6900 Spray wird in Fahrzeuglackierungen bei Reparaturlackierungen verwendet, um feine Poren in geschliffenen Spachtelschichten oder Unebenheiten in gefüllten Flächen sichtbar zu machen. Nach dem Schleifen die gespachtelte Fläche fein mit Control Black einsprühen. Nach einer Trocknungszeit von 5 - 10 Minuten kann die Oberfläche trocken oder nass geschliffen werden. Poren und Unebenheiten werden als schwarze Punkte oder Flecken sichtbar.

Hiernach wird erneut die Oberfläche geschliffen, damit diese porenfrei und glatt ist, so dass sich keine Fehlstellen in der Decklackierung abbilden und ein guter Lackaufbau gewährleistet ist.

Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	schwarz matt
Basis	Acrylharz
Dichte	ca.. 0.77 g/cm ³
Flammpunkt	< - 20°C
Trockenzeit je nach Auftragsstärke	5 – 10 Minuten
Treibgas	Treibgas
Lagerzeit	24 Monate (kühl und trocken)
Erhältlich in	400 ml Spraydose

Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H336

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.