

DINITROL 6054 Polybond Soft Express

Extrem feiner 2K Polyester-Reperaturspachtel

DINITROL 6054 Polybond Soft Express ist ein einfach zu schleifender 2-Komponenten Reperaturspachtel auf Polyesterbasis mit feiner Körnung, der Profis ein schnelles arbeiten auf den meisten Substraten in der Fahrzeugindustrie ermöglicht.

- » Leicht und porenfrei ziehbar
- » Feinteilig, einsetzbar als Füll- und Feinspachtel
- » Sehr gut schleifbar
- » Schnell weiter bearbeitbar



Equipment

INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL
Art. Nr. 1734100

DINITROL 6054 Polybond Soft Express

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
13164	2 kg	Dose	Beige

a brand of



DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

12.2020

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

DINITROL 6054 Polybond Soft Express

Technische Details

Produktbeschreibung

DINITROL 6054 Polybond Soft / Express ist ein einfach zu schleifender 2-Komponenten-Polyester-Reparaturfüller mit sehr feinen Partikeln, der es Profis ermöglicht, schnell auf den meisten Untergründen der Fahrzeugindustrie zu arbeiten.

Der Allround-Polyesterspachtel für den Autolackierer mit einer breiten Palette von Anwendungen. Gute Füllkraft und leichte Verstreckbarkeit sind die herausragenden Eigenschaften dieses Kitts. Die hohe Thixotropie erleichtert die Verarbeitung von DINITROL 6054 Polybond Soft Express auf vertikalen Flächen. Einfach anzuwenden, schnell aushärtend, leicht zu schleifen. Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Substraten:

- Normales und grundiertes Stahlblech
- Verzinktes Stahlblech
- Feuerverzinktes Stahlblech
- Aluminium
- kataphoretisch beschichtetes Stahlblech

- 2-Komponenten-Acrylharze (matt geschliffen) in gutem Zustand
- GFK-Teile und Hartpolyurethan

Anwendung

Die schnelle Aushärtung ermöglicht schnelles Arbeiten. Das Material besteht aus hochreaktivem, ungesättigtem Polyesterharz, gefüllt mit einer neuartigen, mikro-feinen Pigment-Füllstoff-Kombination. Dies ergibt eine sehr glatte Oberfläche. Der Spachtel ist universell im gesamten Automobilbereich, im Maschinenbau, in Karosseriereparatur- und Lackierereien sowie auf vielen Untergründen einsetzbar, um vor dem Auftragen der Füller DINITROL 61715 / 6716 eine perfekte Oberfläche zu erzielen.

Vorbehandlung Untergrund

- Galvanisch verzinkte, feuerverzinkte Stahlbleche: Mit Silikonentferner DINITROL 7660 reinigen und anschleifen. Der Untergrund muß trocken, fettfrei, intakte, stahl-zunder- und rostfrei sein.

- Aluminiumuntergründe: Entfetten/Reinigen und Anschleifen. Aufgrund unterschiedlicher Aluminiumlegierungen sollten stets Haftversuche durchgeführt werden.

Überarbeitbarkeit

Nach dem Zwischenschliff kann DINITROL 6054 Polybond Soft / Express mit den Füllern DINITROL 6715/DINITROL 6716 überarbeitet werden. Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	beige
Basis	ungesättigte Polyesterharze
Dichte	1.80 g/cm ³
Viskosität	800 dPas
Konsistenz	cremig
Flammpunkt	31°C
Härter	Benzoylperoxidpaste DINITROL 6064
Verarbeitungszeit	mit 2 – 3% Härter (DBP): 3 – 4 min.
Lagerungstemperatur	15°C – 25°C
Lagerzeit	12 Monate
Verpackung (abweichend auf Anfrage)	2 kg

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.